

CITY OF MATTAWA
SOLICITUD DEL PERMISO
PARA LA INSTALACION DE CERCAS

El Costo es \$15.00

Recibo # _____

Su Nombre: _____ Telefono: _____

Direccion Postal: _____

Direccion donde estara la cerca: _____

APPROBADO POR: _____ Fecha: _____

Puede colocar una cerca de 6 pies en la parte trasera y lados del jardin hasta el frente de su casa o separacion de su zona. Solamente puede tener una cerca de 3 pies de altura al frente de su casa si no puede ver a traves de ella o tiene que ser de alambre encadenado (tipo malla). Si usted vive en lote de esquina, el triangulo visual tiene que mantenerse despejado 75 pies de la interseccion a lo largo de la linea del lote y 25 pies a lo largo del lote en los lados.

Adjunte un mapa mostrando la ubicacion de la cerca, su casa y cualquier otro edificio que se encuentre en la propiedad. Asegurese que la cerca solo esta en su propiedad. En dicho mapa, indique el tipo de material que estara usando y que tan alta sera la cerca. Asegurese de proporcionar acceso al medidor de agua.

El permiso para la cerca caduca seis meses despues de la fecha de haber sido aprobado. Por favor llame al City Hall, al 932-4037, para concertar la inspeccion de la cerca una vez que haya sido terminada. Si la cerca no cumple con el reglamento de construccion de la Ciudad, el aplicante sera responsable de hacer las correcciones requeridas.

Firma de los Aplicantes.

NORMAS DE CONSTRUCCION
CERCA
MATERIALES APROBADOS PARA CERCAS DE MADERA

Cedro, Madera Cedro, secoya, y la mayoría de los otros tipos de madera pretratada. Los tableros de la plataforma no pueden ser utilizados. Las cercas se pueden manchar con color claro o rojo. Las cercas se pueden pintar blancas. El cedro y la secoya pueden ser dejados natural. Otros colores pueden ser utilizados pero el color debe ser aprobado antes de uso.

El ciclón (acoplamiento de cadena) que cerca es la única cerca del metal que se puede utilizar sin la aprobación anterior. Metal los postes galvanizados será utilizado para las cercas del ciclón. El cercado del ciclón no cederá ni doblará y será estirado firmemente. El otro tipo de cercado del metal puede ser aprobado si es moho guardado libre y pintado un color aprobado para prevenir el moho futuro.

Hay muchos diversos tipos de postes que se puedan utilizar con las cercas de madera. El cedro, los postes tratados 4x4 o 4x6 puede ser utilizado. El otro material de madera puede ser utilizado si está tratado contra la putrefacción. Todos los postes estarán de tamaño igual y serán puestos en concreto en un agujero por lo menos 24 pulgadas de profundo. Los postes no extenderán sobre la tapa de la cerca a menos que estén cubiertos con un casquillo. La pipa galvanizada o la otra pipa del metal puede ser utilizada si está protegida contra moho. El otro tipo de postes será aprobado antes de uso.

Todos los postes serán plomo. Los carriles para atar el cercado serán interior del revestimiento de modo que los carriles no sean visibles del exterior del área cercada. Todos los carriles serán nivel. La tapa de ninguna cerca no será acentuada, tiene ninguna objetos aguda o en cualquier actitud de la manera un peligro a cualquier persona o un niño que sube para arriba o sobre la cerca. Las cercas de piquete cortas pueden ser utilizadas. Cada uno del siguiente, a menos que sea permitido de otra manera por la ley, adentro declarada para ser una violación de los códigos municipales de Mattawa. 1). La existencia de la cualquier cerca o la otra estructura de la cosa en la propiedad privada que lindaba o que afrontaba cualquier calle pública, aceras o lugar que está en una comba, inclinarse caído, decaído u otro dilapidó o las condiciones inseguras. 2). Todo el alambre de púas y cercas electrificadas en los límites de la ciudad.